

Integra

Compact Disc Player

DX-530

~~OPTO-COUPLING~~

Black model DX-530 (BH)



ONKYO Integra COMPACT DISC PLAYER OPTO-COUPLING

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

OPEN/CLOSE

REVERSE TRACK INDEX
15
CHANGE LAP 2:24
REVERSE LAP 0:13

5	10	3	7	11
2	13	6	17	8
12	16	9	4	1
18	14	15	19	P

EDIT MODE

1	2	3	4	5	←	→
6	7	8	9	10	CLEAR	
11	12	13	14	15	MEMORY	
16	17	18	19	0	+10	SHUFFLE

POWER

ON OFF

TIMER

PLAY OFF SHUFFLE

T

OPTO-COUPLING TECHNOLOGY
DIGITAL/A/D(8) LOG OPTICAL ISOLATION

LAP/REM INDEX REPEAT A→B

DOWN UP STOP PAUSE

←← PLAY →→

REMOTE SENSOR PHONES

OUTPUT LEVEL

MIN 0 MAX

DX-6470



DX-6470 INTEGRA-CD-Spieler mit OPTO-COUPLING

CD-Spieler der absoluten Spitzenklasse mit OPTO-COUPLING, 16-Bit-Doppel-Oversampling, Digitalfilter, DELTA-TURBO-Netzteil und SUPER-SERVO-Regelung für präzise Klangtreue. 40-Tasten-Fernsteuerung für alle Funktionen einschließlich motorgetriebenem Lautstärkeregler, Block-, Einzel- und Gesamtwiederholung, RANDOM-Musik-Kalender für wählbare Abspielfolge der Titel. „Shuffle-Play“ Digital-Ausgang für zukünftige Technik und regelbarem Kopfhörerausgang. Timerbetrieb. Lieferbar in Schwarz und Silber.

Frequenzgang:	2–20.000 Hz
Dynamikbereich:	93 dB
Kanaltrennung (1 kHz):	90 dB
Klirrfaktor:	0,003% (1 kHz)
Besonderheiten:	16-Bit-Doppel-Oversampling, 20-Spur-Random-Speicher, 3-Strahl-Laser, Timerbetrieb



Compact Disc-Spieler

DX-530 Integra

DX-6470 Integra

Frequenzgang:

2–20.000 Hz

Geräuschspannungsabstand:

96 dB

Dynamikbereich:

93 dB

Kanaltrennung 1 kHz:

90 dB

Gleichlaufschwankungen (WRMS):

nicht meßbar

Klirrfaktor

0,003 % (bei 1 kHz)

Abmessungen (B x H x T):

435 x 92 x 364 mm

Gewicht:

5,6 kg

Besonderheiten:

16-Bit-Double-Oversampling,
Opto-Coupling, Delta Turbo