

# TUNER

Onkyo Online-Treff – Privat Archiv  
Alles zum Thema Onkyo!  
www.Gardi.de



FM/AM 40CH R



**Integra**



**STEREO 4/88**  
Excellent ★ ★ ★

**Test 1/88**  
**HIFI VISION**  
Absolute Spitzenklasse

**Audio 1/88**  
Referenz-Klasse

**Test 11/87**  
**stereoplay**  
Referenz-Tuner

## T-9990 INTEGRA QUARZ-SYNTHESIZER UKW-/MW-TUNER MIT FERNBEDIENUNG

Das Spitzenmodell von ONKYO, Nachfolge-Referenztuner (stereoplay 11/87) des legendären T-9900, der bereits 1984 und 1986 Referenz bei stereoplay und HiFi Vision war. Der T-9990 ist ein hochwertig verarbeiteter UKW-/MW-Tuner mit höchstem Bedienungskomfort und überragenden Empfangsleistungen. Die 31-Tasten-Fernbedienung schaltet alle wichtigen Funktionen dieses computergeregelten Spitzentuners: 20 Stationstasten, Preset-Scan – das automatische „Hineinhören“ von 5 Sekunden in alle gespeicherten Stationen –, motorisch geregelte Lautstärke, Sendersuchlauf und alle

APR-Funktionen. Denn der T-9990 verfügt über ein mikroprozessor-gesteuertes 6-fach-APR-System zur vollautomatischen Empfangsoptimierung. Das perfekte „Sendereinstellen“ übernimmt der Computer. Durch die extrem hohe Eingangsempfindlichkeit, überragende Trennschärfe und aufwendige NF-Schaltungstechnik hat der T-9990 überragende Klangeigenschaften. Das Gehäuse und alle elektronischen Baugruppen sind mit massivem Kupferblech gegen externe Störungen geschützt, alle Anschlußbuchsen wurden hartvergoldet. Lieferbar in Schwarz, mit Holzseitenteilen.

# Tuner

# T-9990 Integra

Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:

UKW Mono (DIN, 75 Ohm)  
UKW Stereo (DIN, 75 Ohm)  
MW

0,8  $\mu\text{V}$   
20,0  $\mu\text{V}$   
–

50 dB Mutingschwelle (IHF):

UKW Mono (DIN, 75 Ohm)  
UKW Stereo (DIN, 75 Ohm)

1,7  $\mu\text{V}$   
20  $\mu\text{V}$

Trennschärfe

( $\pm 300$  kHz, 40 kHz Hub):

80 dB (Super Narrow)

Gleichwellenselektion UKW:

1,0 dB

Spiegelfrequenzdämpfung:

UKW  
MW

100 dB  
–

ZF-Dämpfung:

UKW  
MW

100 dB  
–

Geräuschspannungsabstand:

UKW Mono  
UKW Stereo  
MW

95 dB (IHF)  
85 dB (IHF)  
–

Gesamtklirrfaktor:

UKW Mono  
UKW Stereo  
MW

0,009%  
0,020%  
–

Frequenzgang UKW:

30-15 000 Hz (+ 0,5-1 dB)

Stereo-Kanaltrennung:

55 dB (1 kHz)

UKW-Muting-Schwelle:

17/27/37 dBf (schaltbar)

Antenneneingänge:

75 Ohm asymmetrisch  
(DIN/IEC)

Abmessungen (B x H x T):

465 x 103 x 387 mm

Gewicht:

8,5 kg

