

VERSTÄRKER

ONKYO
51er
SERIE

A-8051 Vollverstärker mit Fernbedienung, 2 x 100 Watt, Sinus (DIN)

Dieser Vollverstärker bildet das Herzstück der 51er Serie. Er reproduziert selbst kleinste musikalische Details und bietet zudem ein Klangbild mit Tiefe und Räumlichkeit, wie man es bisher bei Verstärkern in dieser Klasse nicht erwarten konnte. Erreicht wurde diese klangliche Innovation durch ein Schaltungskonzept der kurzen Wege, verbunden mit hochwertigen Bauteilen, die nach audiophilen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Passend zur Technik des A-8051 wird

ein motorischer Eingangswahlschalter und ein motorgetriebenes Lautstärkepotentiometer sowie hochwertige Lautsprecheranschlüsse, die große Kabelquerschnitte aufnehmen, verwendet. Zur umfangreichen Ausstattung gehört der Record Selector, mit dem sich bequem überspielen läßt. Lieferbar in Schwarz.



VOLLVERSTÄRKER	A-SV 810 PRO Integra	A-SV 610 PRO	A-8870 Integra	A-8850 Integra	A-8051
Sinusleistung an 4 Ohm (DIN)		2 x 200 Watt	2 x 160 Watt	2 x 120 Watt	2 x 100 Watt
Nennleistung an 8 Ohm, 20-20.000 Hz	2 x 75 Watt	2 x 160 Watt	2 x 105 Watt	2 x 80 Watt	2 x 70 Watt
Dynamische Leistung an 4 Ohm		2 x 240 Watt	2 x 235 Watt	2 x 167 Watt	2 x 130 Watt
Surround Leistung Links, Rechts, Center Surround	3 x 85 Watt 2 x 35 Watt	3 x 70 Watt 2 x 20 Watt	- -	- -	- -
Klirrfaktor bei Nennleistung	0.06%	0.08%	0.008%	0.008%	0.06%
Dämpfungsfaktor (1kHz, 8 Ohm)	90	60	150	150	150
Empfindlichkeit und Impedanz: Phono MM	5 mV/50 kOhm	2.5 mV/50 kOhm	2.5 mV/50 kOhm	2.5 mV/50 kOhm	2.5 mV/50 kOhm
Phono MC			160 µV/130 Ohm	160 µV/130 Ohm	350 µV/220 Ohm
CD/Tuner/Tape Play	300 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/30 kOhm	150 mV/30 kOhm	150 mV/25 kOhm
Tape Record	300 mV/2.2 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/1 kOhm	150 mV/1 kOhm	150 mV/3.2 kOhm
Phono-Übersteuerungsfestigkeit	110 mV (1 kHz)	120 mV (1 kHz)	200 mV	180 mV	135 mV (1 kHz)
Klangregler: Super Baß					
Baß	+/- 12 dB (20 Hz)	+/- 10 dB (10 Hz)	+/- 8 dB (100 Hz)	+/- 8 dB (100 Hz)	+/- 8 dB (100 Hz)
Höhen	+/- 12 dB (20 kHz)	+/- 10 dB (10 kHz)	+/- 8 dB (10 kHz)	+/- 8 dB (10 kHz)	+/- 8 dB (10 kHz)
Frequenzgang	2-100.000 Hz	20-30.000 Hz (+/- 1 dB)	2-50.000 Hz (+0-1 dB)	2-50.000 Hz (+0-1 dB)	15-50.000 Hz (+/- 1 dB)
Geräuschspannungsabstand (IHF-A): Phono MC			75 dB	74 dB	74 dB
Phono MM	80 dB	80 dB	94 dB	93 dB	84 dB
CD	105 dB	100 dB	107 dB	107 dB	104 dB
Leistungsaufnahme	350 Watt	260 Watt	270 Watt	220 Watt	200 Watt
Abmessungen (B x H x T) mm	455 x 170 x 421	455 x 170 x 388	455 x 170 x 424	455 x 170 x 424	455 x 150 x 348
Gewicht	17.5 kg	13.5 kg	17.5 kg	16.0 kg	8.3 kg

* SEPARATE COLLECTION

ONKYO
HIGH FIDELITY