

## Ampli-tuner THX Ultra 2



### Caractéristiques techniques :

- THX Surround EX Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital-EX & DTS-ES 24/96
- Amplification à large bande passante - 7 X **220 W** (6 Ω)
- **1 transformateur Toroidal massif**
- **2 transformateurs pour traitements audio & vidéo**
- **Amplification double Push-Pull avec circuit Darlington inversé à 3 niveaux**
- X modes surround (**3 DSP 32 bits Texas Instruments**)
- **Possibilité de « bridger » ou de Bi-Amplifier les enceintes principales**
- **Mode « Pure audio »**
- **Micro analyseur acoustique pour réglage automatique**
- **Correcteur acoustique de pièce Audyssey MultEQ XT**
- **Scaler HQV Reon-VX de Silicon Optix (1080p)**
- **Evolutif 7.1 pour décodeurs externes**
- **6 entrées numériques (3 optiques et 3 coaxiales) & 1 sortie optique**
- 9 (dont 1 Phono) entrées audio dont 6 vidéo (Y/C)
- **Circuit de conversion vidéo Composite, S-vidéo, Composantes vers HDMI**
- **Multiroom & Multisource en audio (Zone 2 vidéo & Zone 3)**
- Entrées A/V en façade (analogique, optique, composite et S-vidéo)
- **4 Entrées et 2 sorties HDMI 1.3a**
- **3 Entrées et 1 sortie Composantes (100 MHz)**
- **1 connexion Ethernet (RJ45) & 1 port USB en façade**
- **OSD Multilingues – RS-232C pour la domotique**
- **Synchronisation Audio vidéo (0/20/40/60/80/100 jusqu'à 250ms)**
- **Fréquence de coupure ajustable (40/60/80/100/120/150/200 Hz)**
- Télécommande programmable avec fonction macro, rétro-éclairée



Finition Noir Code EAN : 496133002....

Finition Argent Code EAN : 496133002....

Sous réserve de modification